

ASTM CATEGORY 1 : road only

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 21 bis 28 mm

Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI

REFERENZEN RÄDER

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 (V24 502 01)	
Laufrad-Tasche (V24 801 01)	
1 Paar Bremsbeläge für Exalith-Bremsflanken	
Schnellspanner BR601 (V24 502 01)	
Schnellspanner BR601 (V24 502 01)	
Schnellspanner BR601 (V24 502 01)	
Schnellspanner BR601 (V24 502 01)	
Schnellspanner BR601 (V24 502 01)	
Schnellspanner BR601 (V24 502 01)	
Ventil-Verlängerung	
1 Paar Bremsbeläge für Exalith-Bremsflanken	
1 Paar Bremsbeläge für Exalith-Bremsflanken	
1 Paar Bremsbeläge für Exalith-Bremsflanken	
1 Paar Bremsbeläge für Exalith-Bremsflanken	
1 Paar Bremsbeläge für Exalith-Bremsflanken	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Ventil-Verlängerung	
Ventil-Verlängerung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo)	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	