


## RÉFÉRENCES ROUES

J38001 Open Pro Carbon UST



## JANTES



&NBSP;;

1 LV2900100 23mm UST Tape For 17 to 18 Wide Road Rims

## ENTRETIEN

2 LV3560100 MTB UST 35mm long valve

## OPTIONS

3 L40944200 Tyre Sealant 19

# MAVIC Open Pro Carbon UST

## LIVRE AVEC

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Valve et accessoires UST |  |
| Valve et accessoires UST |  |
| Fond de jante tubeless   |  |
| Fond de jante tubeless   |  |
| Rondelle écrou           |  |
| Rondelle écrou           |  |

## Spécifications

### CARACTÉRISTIQUES

100 % fibres de carbone  
 100 % fibres de carbone  
 Perçage traditionnel  
 Perçage traditionnel  
 Bande de freinage iTgMax  
 Bande de freinage iTgMax  
 • **Largeur du fond de jante tubeless** : 25 mm (fourni avec la jante)  
 • **Largeur du fond de jante tubeless** : 25 mm (fourni avec la jante)  
 Profil rabaissé  
 Profil rabaissé  
 Tubeless Ready (valve Mavic UST recommandée - fournie avec la jante)  
 Tubeless Ready (valve Mavic UST recommandée - fournie avec la jante)

### TECHNOLOGIE

UST  
 UST  
 iTgMax  
 iTgMax

### DIMENSIONS

• **Taille ETRTO** : 622 x 19TC Road  
 • **Taille ETRTO** : 622 x 19TC Road  
 • **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm  
 • **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm  
 • **Hauteur** : 25 mm  
 • **Hauteur** : 25 mm

### COLOR

Carbone 20 trous  
 Carbone 20 trous  
 Carbone 24 trous  
 Carbone 24 trous  
 Carbone 28 trous  
 Carbone 28 trous  
 Carbone 32 trous  
 Carbone 32 trous

### FILTER

• **terrain** : montagne  
 • **terrain** : montagne  
 • **Perçage** : 24  
 • **Perçage** : 24  
 • **Perçage** : 28  
 • **Perçage** : 20  
 • **Perçage** : 32  
 • **Perçage** : 32  
 • **type de frein** : sur jante  
 • **type de frein** : sur jante  
 • **Perçage** : 20  
 • **Perçage** : 28

### ECOM3

Jantes route  
 Jantes route

### ECOM4

Jantes tout-terrain  
 Jantes tout-terrain

### {OEM}

• **Site** : en France  
 • **Site** : en France